

Manga aislada CI 4

Extra curva

FICHA TÉCNICA D4



Extra Curvo

SALISBURY
Honeywell

Se usa para trabajos en línea energizada, las mangas aislantes de caucho extienden la cobertura del brazo desde el puño de los guantes aislantes de caucho hasta el hombro protegiendo estas áreas del contacto accidental con conductores y equipos energizados.

Las mangas Salisbury cuentan con un pliegue de refuerzo en el puño. Este pliegue es preferible aun cordón enrollado porque agrega menos volumen al puño y se ajusta más fácilmente al guante sin empujarlo. Se utilizan dos procesos diferentes para fabricar manguitos aislantes; inmersión y moldeado y ofrecen el mismo alto nivel de calidad y protección.

ESPECIFICACIONES

- * Tensión max de uso 36000V
- * Cumple: ASTM D1051
- * Color: Granate y amarillo
- * Tipo: I
- * Material: Caucho natural

N.º CAT - DESGLOSE PARA MANGAS TIPO I SUMERGIDAS

CLASE DE TENSIÓN	TAMAÑO	COLOR
D0	S, R, L o XL	Y = amarillo
D1	S, R, L o XL	B = negra
D2	S, R, L o XL	YB = Y adentro, B afuera
D3	S, R, L o XL	RB = R adentro, B afuera
D4	S, R, L o XL	YR = Y adentro, R afuera

S = pequeña, R = regular, L = grande o XL = extragrande

Agregue el sufijo "-ST" para pedir puños rectos o "-EC" para pedir puños extra-curvos. **EJEMPLO:** D2GYB-ST es una manga grande con puño recto, de color amarillo por dentro y negro por fuera.