

Manga aislada CI 4

Extra curva



FICHA TÉCNICA D4RYB-EC

SALISBURY
Honeywell

Se usa para trabajos en línea energizada, las mangas aislantes de caucho extienden la cobertura del brazo desde el puño de los guantes aislantes de caucho hasta el hombro protegiendo estas áreas del contacto accidental con conductores y equipos energizados.

Las mangas Salisbury cuentan con un pliegue de refuerzo en el puño. Este pliegue es preferible aun cordón enrollado porque agrega menos volumen al puño y se ajusta más fácilmente al guante sin empujarlo. Se utilizan dos procesos diferentes para fabricar manguitos aislantes; inmersión y moldeado y ofrecen el mismo alto nivel de calidad y protección.

ESPECIFICACIONES

- * Tensión max de uso 36000V
- * Cumple: ASTM D1051
- * Material: Caucho natural
- * Tipo: I
- * Color: Negro y amarillo

MANGA DEL BRAZO EXTRA CURVO D - FIGURA 2

A	B	C	D
pul (m)	pul (mm)	pul (mm)	pul (mm)
PEQUEÑO			
24.25 (616)	15,13 (384)	12,5 (317)	5,75 (146)
REGULAR			
26.5 (673)	15,5 (394)	12,25 (311)	5,25 (133)
GRANDE			
27.75 (705)	16 (406)	12,87 (327)	6,87 (175)
EXTRA-GRANDE			
29.5 (749)	17,5 (445)	12,87 (327)	7 (178)