

COBERTOR AISLADOR DE SUSPENSIÓN CONVENCIONAL

FICHA TÉCNICA OR124



Cubiertas resistentes a la intemperie, se utilizan con mangueras de línea convencionales para cubrir aisladores tipo broche. Todas las cubiertas cuentan con diseño RIB-GRIP® para ajustar en la parte inferior de los aisladores. El brazo de gran diámetro se superpone al brazo pequeño de la cubierta contigua en construcciones de doble brazo, lo cual proporciona un aislamiento completo en la junta independientemente de la distancia variable entre los broches OR124 puede cubrir aisladores de polímero de hasta 4,75" de diámetro y 25" de longitud total, incluidos los accesorios. Existen correas de repuesto disponibles. Para trabajar en líneas energizadas de manera segura, los conductores encerrados en una manguera de línea nunca deben colocarse directamente en un brazo transversal. Las CUBIERTAS DE BRAZOS TRANSVERSALES reducen las tensiones eléctricas en las mangueras o puentes. Las cubiertas de brazos transversales se ajustan al espaciado estándar de los broches del brazo transversal y cada unidad tiene estrías interiores que minimizan el desplazamiento en el brazo.

ESPECIFICACIONES

Cumple: ASTM D1049

Material: Salcor

Color: Naranja

Clase: 3

Tipo: II

Peso: 3.4 kg

Longitud: 25"

Diámetro: 4.75"

Tensión max de uso: 26.5 kV

SALISBURY
Honeywell