

COBERTOR DE LÍNEA

CL 3

FICHA TÉCNICA OR150-3C



La manguera de línea convencional permanece flexible incluso en climas fríos y no se daña por la acción del ozono o de los rayos ultravioleta. Cada manguera de línea cuenta con un sistema de bloqueo RIB-GRIP® de Salisbury. El estilo de extremo recto o conector está disponible en tres tamaños: 1" y 1,25" de diámetro interno para 17 kV, Clase 2 y 1,5" de diámetro interno para 26,5 kV, Clase 3. La abertura autobloqueante, patentada por Salisbury, evita que la manguera de línea se salga del conductor después de que se completa la instalación. A menudo, cuando un liniero trabaja en una instalación y realiza ajustes, el ángulo de conexión cambia, haciendo que la manguera de línea y las cubiertas se separen. Para evitar esto, Salisbury desarrolló una solución ingeniosa que garantiza que dos dispositivos de protección se mantengan juntos y que, al mismo tiempo, sean fáciles de montar y desmontar para el liniero.

ESPECIFICACIONES

- **Color:** Naranja
- **Tipo:** II SALCOR®
- **Peso:** 2.7 Kg
- **Cumple:** ASTM D1050
- **Diámetro interno:** 40mm
- **Largo:** 915mm
- **Dimensiones:** 1.5" x 3"

SALISBURY
Honeywell