

LLAVE BOCA FIJA AISLADA 1000 V.

FICHA TÉCNICA MS16-XX



Llave boca fija de cabeza aislada desnuda en la parte interna (Superficie de apriete). Conforme a la norma la IEC 60900, fabricados bajo los requisitos técnicos de la ISO 691 / ISO 1711-1 / ISO 3318 / ISO 10102.

USO:

Sus dimensiones compactas permiten apretar y aflojar en los espacios más reducidos tuercas o tornillos.

ESPECIFICACIONES



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

LLAVE BOCA FIJA**AISLADA 1000 V.**

Referencia	Medida de la cara	Peso
MS16-07	7 mm	20 g
MS16-08	8 mm	20 g
MS16-09	9 mm	40 g
MS16-10	10 mm	40 g
MS16-11	11 mm	40 g
MS16-12	12 mm	40 g
MS16-13	13 mm	50 g
MS16-14	14 mm	70 g
MS16-15	15 mm	80 g
MS16-16	16 mm	100 g
MS16-17	17 mm	100 g
MS16-18	18 mm	135 g
MS16-19	19 mm	140 g
MS16-20	20 mm	160 g
MS16-21	21 mm	170 g
MS16-22	22 mm	190 g
MS16-23	23 mm	200 g
MS16-24	24 mm	220 g