

Detector de voltaje para baja tensión



FICHA TÉCNICA TAG780DIFXRA



El TAG780V permite en primera instancia verificar la ausencia de tensión, aunque también cuenta con otras funciones que permiten al operario verificar (continuidad, búsqueda de fase, nivel de tensión...), cuenta con una pantalla de última generación ultra luminosa que permite la lectura incluso a plena luz del día. El cable cuenta con un recubrimiento en silicona con doble aislamiento, lo que lo hace más robusto sin dejar de ser ultra flexible. Cuenta con un gatillo que permite la retracción de la envoltura de la punta de prueba (versiones IP2X), esto asegura mayor control sobre la envoltura y garantiza mayor seguridad al contacto. Entre otras funciones está la alarma sonora, la cual, presenta un sonido discontinuo a una visualización menor a 230 V y un sonido continuo más allá de los 400 V).

ESPECIFICACIONES

- Gama de tensión: 12 a 1000V DC y AC (15 a 60Hz).
- Cumple IEC 61243-3
- Alarma sonora de presencia de tensión diferenciada en función del nivel de tensión (sonido discontinuo hasta el nivel 230V y sonido continuo más allá del nivel 400V).
- Visualización de la polaridad (-/+).
- Autotest integrado.
- Control de continuidad (umbral 80Ω).



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

- Búsqueda de fase en modo unipolar (utilización indiferente de una u otra de las puntas de prueba).
- Iluminación panel delantero.
- Protegido contra el agua y el polvo: IP65.
- Protegido contra las sobretensiones CATIV 1000V.