

PROBADOR DE HERRAMIENTAS

AISLANTES

FICHA TÉCNICA

TTR2LW



El comprobador TTR2LW verifica las propiedades aislantes de sus herramientas: pértigas de maniobra, de soporte, de armado, perfiles y cuerdas. El comprobador no solo detecta los defectos de la superficie, su principio de medida capacitiva permite detectar defectos internos y externos. Si el indicador verde aparece, las propiedades dieléctricas de la pértiga (tubo o cuerda) son conforme a las exigencias de la norma CEI 60855-1, 100 Kv cada 30cm. El comprobador nos permite la verificación del aislamiento en el interior del material aislante, esta propiedad es exclusiva de este comprobador.

ESPECIFICACIONES

- Perfiles Ø10mm y Ø15mm
- Pértigas Ø28-32, Ø39, Ø51, Ø64 y Ø77mm
- Cuerdas Ø8mm to Ø19mm
- Operado con batería recargable
- Adaptador 100-240 V 50/60Hz caja muy robusta con cargador y tubo de test.
- No se demora más de 5 minutos para la inspección de su pértiga en el terreno.

- Dimensiones/peso: 190x120x135mm /1,55kg.
- Indicación luminosa con LED de color verde cambiando a rojo en caso de defecto
- No utiliza voltaje alta tensión: equipo 100% seguro para el usuario



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS