

DETECTOR DE TENSION DE MT POR CONTACTO

FICHA TÉCNICA VECTOR



Este dispositivo está diseñado para la operación de prueba de muerte. Detectará cualquier voltaje nominal presente en las redes o subestación y no debe detectar voltajes inducidos.. El dispositivo debe detectar cualquier tensión nominal presente en una red o en una estación. Ajuste de precisión y prueba en voltaje real, Auto prueba continua todo el tiempo que la luz verde está encendida. Indicaciones visuales brillantes en la parte inferior y en los laterales. Señal roja en tensión y verde sin tensión.

ESPECIFICACIONES

Sólo el VECTOR, gracias a su tecnología MULTISENORES y su MICROPROCESADOR lee la misma tensión, cualquiera que sea la configuración de la red y los cambios de temperatura.

Sólo el VECTOR está calibrado directamente en tensión real (Calibrado y controlado simultáneamente en el laboratorio Alta Tensión de FAMECA). Sólo el VECTOR se auto comprueba permanentemente 10 veces por segundo durante el tiempo que dura la operación.

El VECTOR es totalmente compatible con la Norma EN 61243-1 2009 que permite que los detectores «compactos para exterior» se utilicen igualmente en las instalaciones interiores sin ningún riesgo.



Sólo el VECTOR tiene señales luminosas laterales, para poder visualizar las señales en cualquier posición de trabajo. El zumbador está colocado y orientado para ser oído de manera óptima a gran distancia. El VECTOR está equipado con adaptadores intercambiables para todos los modelos de pértigas. Fabricación robusta para resistir golpes y caídas. El emplazamiento de la pila permite que sus contactos y su posición estén seguros, garantizando al mismo tiempo un fácil acceso y sustitución de las pilas. Rango 10-36 kV