

ROMPECARGAS LOAD-RANGER®

FLEX-LT™



FICHA TÉCNICA

X1 USLR-FLEX-1

Presentamos el revolucionario LOAD-RANGER® FLEX-LT™, la primera herramienta de ruptura de carga con un cabezal flexible giratorio de 180°. Con un reinicio fácil sin pellizcos y 1 libra más liviano que la competencia, el LOAD-RANGER® FLEX-LT™ trae consigo las mejores características del legendario LOAD-RANGER® línea. El LOAD-RANGER® FLEX-LT está equipado con un innovador cabezal FLEX que gira 180°. Esta característica pendiente de patente, la primera de su tipo, reduce o elimina significativamente la mayoría de las posiciones de unión y tensiones de la herramienta, y ofrece el rango operativo más amplio disponible en cualquier herramienta de ruptura de carga.

ESPECIFICACIONES

La herramienta portátil de ruptura de carga Load Ranger® FLEX-LT™ está diseñada para utilizarse en disyuntor “equipados con gancho”, seccionadores, interruptores y fusibles de potencia de hasta 34,5 kV y 150 Nivel de Aislamiento Básico (BIL) o menos

USLR-FLEX-1-H	27 KV LOAD-RANGER FLEX-1 CON ESTUCHE RÍGIDO
USLR-FLEX-1-CH	27 KV LOAD-RANGER FLEX-1 CON CONTADOR Y ESTUCHE RÍGIDO
USLR-FLEX-1-PH	LOAD-RANGER FLEX-27 DE 1 KV CON BRAZO DE MONTAJE Y CAPÓ EXTENDIDO
USLR-FLEX-2-H	38 KV LOAD-RANGER FLEX-2 CON ESTUCHE RÍGIDO
USLR-FLEX-2-CH	LOAD-RANGER 38 KV CON CONTADOR Y ESTUCHE RÍGIDO

⚠ PELIGRO

La herramienta rompecargas Load Ranger FLEX-LT es utilizada para interrumpir equipo que opera a alto voltaje. Contacto con alto voltaje puede causar lesiones personales graves o la muerte si no se toman las precauciones debidas y no se siguen las practicas de seguridad necesarias. Solo use este equipo siguiendo las practicas de operación seguras de trabajo cercano a líneas y equipo energizado.

 **UTILITY
SOLUTIONS**
POWER(FUL) INNOVATION